






# VALTTI® SUPER GUARD



TIKKURILA POLSKA S.A.  
ul. 1. Mościckiego 23  
39-200 Debrica  
www.tikkurila.pl  
Infolinia: 801 88 99 65  
+48 22 310 95 55

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY DO DREWNA  
Priming oil for exterior wood



**PL VALTTI SUPER GUARD** – Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat gruntujący do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca. **Przeznaczenie produktu:** VALTTI SUPER GUARD to rozpuszczalnikowy impregnat gruntujący do ochrony drewna do użytku zewnętrznego, do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno i grzybami sinizny wtórnej oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna niemającego kontaktu z glebą oraz wodą powierzchniową i gruntową. Produkt może być stosowany wyłącznie do drewna przeznaczonego do stosowania w klasie użytkowania 2 lub 3, tj. na zewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być stosowany do malowania drewna przeznaczonego do kontaktu z artykułami spożywczymi lub paszami oraz przeznaczonego do długiego kontaktu ze skórą.

- Zalety produktu:**
1. **Skutecznie chroni przed grzybami i sinizną:**
    - grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno
    - grzybami sinizny wtórnej
  2. **Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna**
  3. **Chroni drewno przed niszczącym działaniem wilgoci**
  4. **Skutecznie chroni drewno dzięki zwiększonej penetracji**
  5. **Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farb nawierzchniowych**

**Przygotowanie podłoża:** Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni z pleśni zaleca się użycie Tikkurila Homeonepistotabłetti. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. **Aplikacja:** Produkt należy dokładnie wymieszać zarazno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać obficie na całej powierzchni, wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów. W przypadku renowacji powierzchni uprzednio malowanych, należy dokładnie usunąć starą powłokę. Szare, niszczące fragmenty drewna zeszlifować i oczyścić. Przed impregnowaniem drewno nie może być zamrażnięte. Zaleca się naniesienie VALTTI SUPER GUARD w ilości 154-160 ml/m<sup>2</sup> w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności. Aplikować za pomocą pędzla, tamponu lub natrysku. **Postępowanie z odpadami produktu:** Unikać tworzenia odpadów lub ograniczanie do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane, celem ponownego użycia lub usunięcia. Utylizacja pozostałości produktu powinna być w każdym przypadku zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz lokalnych. Powstałe odpady o kodzie odpadów 03 02 02\* (Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne) lub 20 01 27 (Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne) należy przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację, na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. **Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:** Opróżnione opakowania przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację, na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. **Kod odpadów:** 15 01 10. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. **Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska:** Drewno po obróbce należy przechowywać na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji zawartych w produkcie do gleby lub wody. Drewno po obrobce produktem VALTTI SUPER GUARD powinno zostać pokryte powłokowym produktem nawierzchniowym. **Sposoby i środki usuwania**

**szkazaenia produktu:** Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zbliżyć się do miejsca wycieku od strony zewnętrznej. Rozlany produkt należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić je w pojemnikach i przekazać do utylizacji firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie. Uwaga: Zanieczyszczonej materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. **Niebezpieczny czas wentylacji pomieszczeń:** Nie dotyczy. **Substancje czynne:** 3-jodo-2-propylny butylokarbaminian 5 g/kg, tebukonazol 2 g/kg, permetyrina 0,6 g/kg. **Postać produktu:** Gotowy do użyciu, rozpuszczalnikowy środek w płynie do ochrony nowego, jak i używanego drewna. **Rodzaj użytkowników:** Powierzchny, profesjonalny, przemysłowy. **Numer serii:** Patrz dane umieszczone na opakowaniu. **Termin przydatności:** 24 miesiące od daty produkcji. **Data produkcji:** Patrz dane umieszczone na opakowaniu. **Ilość produktu w opakowaniu: 1 l.** **Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:** Działa odtłuszczająco na skórę. Może spowodować podrażnienie oczu. **Pierwsza pomoc: Wdychanie:** Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustalo, wykalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta-usta. Należy wzywać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wzywać pomoc medyczną. **Spożycie:** Przemyc usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli materiał został pokłnięty, a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. W przypadku pokłnięcia, istnieje niebezpieczeństwo aspiracji – może wniknąć do płuc i spowodować uszkodzenie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Zasięgnąć porady medycznej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wzywać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnier, krawat lub pasek. **Kontakt ze skórą:** Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wycisnąć dokładnie buty przed ponownym założeniem. **Kontakt z oczami:** Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szklka kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej. Dokładniejsze informacje znajdują się w Karcie Technicznej Produktu. **Podmiot odpowiedzialny:** TIKKURILA POLSKA S.A., ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debrica, tel.: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 680 56 01, infolinia: 801 88 99 65, strona internetowa: www.tikkurila.pl, telefon alarmowy: +48 12 411 99 99 (czynny całą dobę).

**Zawiera:** Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych. **Niebezpieczeństwo:** Pokłnięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2-propylny. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. **W PRZYPADKU POKŁNIĘCIA:** NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA lub z lekarzem.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5132/13



FE6705

# TESTER KOLORU IMPREGNAT DEKORACYJNO-OCHRONNY NA ZEWNĄTRZ



## IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM

# Jedynka

ODETNIJ I PRZELEJ  
DO POJEMNIKA

# Jedynka

**JEDYNKA IMPREGNAT DO DREWNA** – kolorujący, cienkopowłokowy impregnat do drewna. Produkt posiada właściwości dekoracyjno-ochronne i jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz pomieszczeń (okna, drzwi, altany, ogrodzenia, drewniane fasady budynków, inne elementy stolarki budowlanej). **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Podłoże powinno być suche, czyste, przeszlifowane papierem ściernym i dokładnie odpyłone. Ewentualne zatłuszczenia lub zapylenia drewna należy usunąć i przemyć np. benzyną ekstrakcyjną. **MALOWANIE:** Produkt należy dokładnie wymieszać. Aplikować kolistymi ruchami, rozcierając w kierunku zgodnym z rysunkiem słoików drewna. Zaleca się nakładanie przynajmniej dwóch warstw w odstępach minimum 6 godzin. **WYDAJNOŚĆ:** Do 18 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu. **INFORMACJE DODATKOWE:** Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO. Produkt posiada atest higieniczny. **PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:** Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. **TERMIN PRZYDATNOŚCI:** 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. **INNE:** Po otwarciu szaszki wskazane przeżalenie do pojemnika. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z kartą techniczną produktu, broszurami oraz poradami na stronie internetowej.

**ZAWIERA:** Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych, terpentyna, oksym ketonu etyloowo-metylowego, bis(2-etyloheksanian) kobaltu, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. **UWAGA:** Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Ten środek do aplikacji powierzchniowej zawiera produkt biobójczy do ochrony powłoki. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on i 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. **UWAGA!** Ryzyko samozapłonu zużytych czyszczy, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.



TIKKURILA POLSKA S.A.  
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica  
www.farbyjedynka.pl

Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55

## 50 ml

IMPREGNAT DEKORACYJNO-OCHRONNY NA ZEWNĄTRZ